

いつでも清潔に、高レベル浄水



Aquatriton®

たっぷり使えて
しっかり洗浄

アクアトリトン®は、
エコロジー & エコノミー

- ☑ 蛇口直結型の15項目除去タイプとしては、
国内最高レベルの1800Lまで浄水可能です。
- ☑ カートリッジの**洗浄機能付**なので、いつでも清潔です。
- ☑ 原水シャワー使用時に**30%**の**節水**を実現します。

たっぷり使えて
しっかり洗浄

ご家庭の水道水をおいしい水に

アクアトリトンは、気になる物質はしっかり除去しながら、水道水に含まれたミネラル成分はそのままに残します。水道水を柔らかく口当たりの良い水にします。

キレイな水は、 キレイな浄水器から

せっかくキレイに浄水した水も浄水器の中が汚れては本当にキレイな水とは言えません。アクアトリトン浄水器の中を簡単に洗えるワンタッチお掃除機能付きです。簡単操作で水道水中の塩素を利用して、浄水器の内部をしっかりと掃除＆除菌します。



※掃除中
(逆流洗浄)



たっぷり使える1800L 長寿命カートリッジ

アクアトリトンは従来の蛇口直結型の高除去タイプ(15項目除去タイプ)の寿命のおよそ2倍*の1800Lまで浄水可能。1日10L使用なら6ヶ月間ご利用頂けます。
※2021年9月30日現在

仕 様

品 名	蛇口直結型浄水器 アクアトリトン
材 料 の 種 類	ABS樹脂 ポリアセタル樹脂 合成ゴム シリコンゴム ポリプロピレン ポリオレフィン
ろ 材 の 種 類	活性炭 不織布 珪酸チタン
ろ 過 流 量	1.6L/分
使用可能な最小動水圧	0.05MPa
ろ材の交換時期の目安	(1日10L使用の場合) 約6ヶ月

浄水能力

遊離残留塩素	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果
濁り	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果
溶解性鉛	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果
2-MIB	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果
CAT(農薬)	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 試験結果
クロロホルム	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 附属書A試験結果
ブロムクロロメタン	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 附属書A試験結果
ジブロムクロロメタン	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 附属書A試験結果
ブromoホルム	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 附属書A試験結果
テトラクロロエチレン	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 附属書A試験結果
トリクロロエチレン	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 附属書A試験結果
総トリハロメタン	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 附属書A試験結果
1,2-DCE	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 附属書A試験結果
ベンゼン	一総ろ過水量:1800L 除去率:80% JIS S 3201 附属書A試験結果
一般細菌	一除去率:99% JWPAS B試験結果

*感染予防を保証するものではありません。また、ウイルスは除去できません。

経済的 & ECO

30%節水機能付き

原水シャワー使用時の水量を30%節減。
浄水器内部の特殊構造により、水の勢いはそのまま、ストレス無く使えます。

同じ動水圧 (0.1MPa) での比較

アクアトリトンの原水シャワー	7.3L/min
通常の蛇口の水道水	10.4L/min

Instagram &
YouTubeで
当社製品の紹介を
ご覧頂けます！

